Karta katalogowa

Nr Art.: **10136**

NAZWA PRODUKTU

Przedłużacz bębnowy plastikowy 25 m AT-N07V3V3-F 3G1,5 IP44

Rys. poglądowy

- korpus bębna wykonany z wytrzymałego, bardzo odpornego na uszkodzenia specjalnego tworzywa sztucznego
- z wytrzymałą, pochłaniającą wstrząsy i ocynkowaną pojedynczą ramą podstawy z hamulcem postojowym
- rama z ergonomicznie ukształtowanym uchwytem i prowadnicą kabla
- z wbudowanym wyłącznikiem termicznym
- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody
- z wtyczką z uziemieniem
- 230 V, 16 A, maks. 3500 W

Dane techniczne

EAN	4011160101366
Waga [kg]	4.99
Wymiary	19x38x28 cm
Ogólny kolor	czarny
Kategoria	Przedłużacze bębnowe
Podkategoria	Plastikowe budowlane przedłużacze bębnowe
Typ przewodu	AT-N07V3V3-F
Przekrój przewodu	3G1,5
Kolor przewodu	żółty
Długość przewodu [m]	25
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc Maksymalna	3500 W
Hamulec	Tak
Średnica bębna	230 mmØ
Stelaż metalowy	Tak
Termik	Termik 1P
Ochrona IP	IP44
Wejście	AT-N07V3V3-F 3G1,5 żółty 25 m z wtyczką IP44 230 V, 16 A, 2P+Z
Wyjście	3x gniazdo IP44 z czerwoną klapką z uziemieniem 230 V, 16 A, 2P+Z
Liczba gniazd łącznie	3
Liczba Gniazd Typu F (230 V)	3
Liczba żył	3

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.

as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 20.10.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.