# Karta katalogowa

Nr Art.: **10139**

NAZWA PRODUKTU

## Przedłużacz bębnowy plastikowy 33 m AT-N07V3V3-F 3G2,5 IP44

Rys. poglądowy

- korpus bębna wykonany z wytrzymałego, bardzo odpornego na uszkodzenia specjalnego tworzywa sztucznego
- z wytrzymałą, pochłaniającą wstrząsy i ocynkowaną pojedynczą ramą podstawy z hamulcem postojowym
- rama z ergonomicznie ukształtowanym uchwytem i prowadnicą kabla
- z wbudowanym wyłącznikiem termicznym
- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody
- z wtyczką z uziemieniem
- 230 V, 16 A, maks. 3500 W

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| EAN | 4011160101397 |
| Waga [kg] | 8.59 |
| Wymiary | 19x38x28 cm |
| Ogólny kolor | czarny |
| Kategoria | Przedłużacze bębnowe |
| Podkategoria | Plastikowe budowlane przedłużacze bębnowe |
| Typ przewodu | AT-N07V3V3-F |
| Przekrój przewodu | 3G2,5 |
| Kolor przewodu | żółty |
| Długość przewodu [m] | 33 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230 |
| Natężenie znamionowe [A] | 16 |
| Moc Maksymalna | 3500 W |
| Hamulec | Tak |
| Średnica bębna | 285 mmØ |
| Stelaż metalowy | Tak |
| Termik | Termik 1P |
| Ochrona IP | IP44 |
| Wejście | AT-N07V3V3-F 3G2,5 żółty 33 m z wtyczką IP44 230 V, 16 A, 2P+Z |
| Wyjście | 3x gniazdo IP44 z czerwoną klapką z uziemieniem 230 V, 16 A, 2P+Z |
| Liczba gniazd łącznie | 3 |
| Liczba Gniazd Typu F (230 V) | 3 |
| Liczba żył | 3 |

**Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.**

as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 20.10.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.