

Karta katalogowa

Nr Art.: 10211

NAZWA PRODUKTU

Przedłużacz bębnowy plastikowy 25 m H05RR-F 3G1,5 IP20



- z wytrzymałą, pochłaniającą wstrząsy i ocynkowaną pojedynczą ramą podstawy z hamulcem postojowym
- z wbudowanym wyłącznikiem termicznym
- IP20: do użytku wewnątrz pomieszczeń
- korpus bębna wykonany z wytrzymałego, bardzo odpornego na uszkodzenia specjalnego tworzywa sztucznego
- z wtyczką z uziemieniem
- rama z ergonomicznie ukształtowanym uchwytem i opatentowanym prowadzeniem kabli
- 230 V, 16 A, maks. 3500 W

Rys. poglądowy

Dane techniczne

EAN	4011160102110
Waga [kg]	4.45
Wymiary	20x32,5x22,5 cm
Ogólny kolor	czarny
Kategoria	Przedłużacze bębnowe
Podkategoria	Przedłużacze bębnowe do użytku wewnętrznego
Typ przewodu	H05RR-F
Przekrój przewodu	3G1,5
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	25
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc Maksymalna	3500 W
Hamulec	Tak
Średnica bębna	230 mmØ
Stelaż metalowy	Tak
Termik	Termik 1P
Ochrona IP	IP20
Wejście	H05RR-F 3G1,5 czarny 25 m z wtyczką IP20 230 V, 16 A, 2P+Z
Wyjście	4x gniazdo IP20 z klapką niebieską z uziemieniem 230 V, 16 A, 2P+Z
Liczba gniazd łącznie	4
Liczba Gniazd Typu F (230 V)	4
Liczba żył	3

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.