

Karta katalogowa

Nr Art.: 10316

NAZWA PRODUKTU

Przedłużacz bębnowy metalowy 50 m H05RR-F 3G1,5 IP44



- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody
- korpus bębna wykonany z blachy stalowej cynkowanej ogniowo
- z wytrzymałą, pochłaniającą wstrząsy i ocynkowaną pojedynczą ramą podstawy z hamulcem postojowym
- rama z ergonomicznie ukształtowanym uchwytem i opatentowanym prowadzeniem kabli
- z wbudowanym wyłącznikiem termicznym
- z wtyczką z uziemieniem
- 230 V, 16 A, maks. 3500 W

Rys. poglądowy

Dane techniczne

EAN	4011160103162
Waga [kg]	8
Wymiary	19x38x28 cm
Ogólny kolor	srebrny
Kategoria	Przedłużacze bębnowe
Podkategoria	Przedłużacze bębnowe do użytku na zewnątrz
Typ przewodu	H05RR-F
Przekrój przewodu	3G1,5
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	50
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc Maksymalna	3500 W
Hamulec	Tak
Średnica bębna	285 mmØ
Stelaż metalowy	Tak
Termik	Termik 1P
Ochrona IP	IP44
Wejście	H05RR-F 3G1,5 czarny 50 m z wtyczką IP44 230 V, 16 A, 2P+Z
Wyjście	3x gniazdo IP44 z czerwoną kłapką z uziemieniem 230 V, 16 A, 2P+Z
Liczba gniazd łącznie	3
Liczba Gniazd Typu F (230 V)	3
Liczba żył	3

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.