

# Karta katalogowa

Nr Art.: 10412

NAZWA PRODUKTU

## Przedłużacz bębnowy metalowy 50 m H05RR-F 3G1,5 IP20



- z wytrzymałą, pochłaniającą wstrząsy i ocynkowaną pojedynczą ramą podstawy z hamulcem postojowym
- z wbudowanym wyłącznikiem termicznym
- IP20: do użytku wewnątrz pomieszczeń
- korpus bębna wykonany z blachy stalowej cynkowanej ogniowo
- z wtyczką z uziemieniem
- 230 V, 16 A, maks. 3500 W

Rys. poglądowy

### Dane techniczne

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| EAN                          | 4011160104121                                                      |
| Waga [kg]                    | 8.05                                                               |
| Wymiary                      | 19x38x28 cm                                                        |
| Ogólny kolor                 | srebrny                                                            |
| Kategoria                    | Przedłużacze bębnowe                                               |
| Podkategoria                 | Przedłużacze bębnowe do użytku wewnętrznego                        |
| Typ przewodu                 | H05RR-F                                                            |
| Przekrój przewodu            | 3G1,5                                                              |
| Kolor przewodu               | czarny                                                             |
| Długość przewodu [m]         | 50                                                                 |
| Napięcie znamionowe [V]      | 230                                                                |
| Natężenie znamionowe [A]     | 16                                                                 |
| Moc Maksymalna               | 3500 W                                                             |
| Hamulec                      | Tak                                                                |
| Średnica bębna               | 285 mmØ                                                            |
| Stelaż metalowy              | Tak                                                                |
| Termik                       | Termik 1P                                                          |
| Ochrona IP                   | IP20                                                               |
| Wejście                      | H05RR-F 3G1,5 czarny 50 m z wtyczką IP20 230 V, 16 A, 2P+Z         |
| Wyjście                      | 4x gniazdo IP20 z klapką niebieską z uziemieniem 230 V, 16 A, 2P+Z |
| Liczba gniazd łącznie        | 4                                                                  |
| Liczba Gniazd Typu F (230 V) | 4                                                                  |
| Liczba żył                   | 3                                                                  |

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.