

Karta katalogowa

Nr Art.: 10829



NAZWA PRODUKTU

Przedłużacz bębnowy plastikowy PRCD 30 mA 40 m H07RN-F 3G1,5 IP44



- znamionowy prąd różnicowy 30 mA
- wyzwalacz podnapięciowy
- czas wyzwalania krótszy niż 30 ms
- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody
- korpus bębna wykonany z wytrzymałego, bardzo odpornego na uszkodzenia specjalnego tworzywa sztucznego
- z wytrzymałą, pochłaniającą wstrząsy i ocynkowaną pojedynczą ramą podstawy z hamulcem postojowym
- rama z ergonomicznie ukształtowanym uchwytem i opatentowanym prowadzeniem kabli
- z wbudowanym wyłącznikiem termicznym
- z opisem funkcji i przyciskiem testowym oraz z elektronicznym urządzeniem pomiarowym
- z wtyczką ochronną PRCD
- 230 V, 16 A, maks. 3500 W

Rys. poglądowy

Dane techniczne

EAN	4011160108297
Waga [kg]	7.35
Wymiary	19x38x28 cm
Ogólny kolor	czarny
Seria	PRCD
Kategoria	Produkty z zakresu elektrycznej ochrony indywidualnej
Podkategoria	Seria PRCD
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	3G1,5
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	40
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc Maksymalna	3500 W
Średnica bębna	285 mmØ
Termik	Termik 1P
Ochrona IP	IP44
Zabezpieczenie	PRCD 30 mA
Wejście	H07RN-F 3G1,5 czarny 40 m z wtyczką PRCD 30 mA, IP44 230 V, 16 A, 2P+Z
Wyjście	3x gniazdo IP44 z kłapką w kolorze czerwonym i uziemieniem 230 V, 16 A
Liczba gniazd łącznie	3
Liczba Gniazd Typu F (230 V)	3
Liczba żył	3
mA	30

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.



as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 20.10.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.