

Karta katalogowa

Nr Art.: 12645

NAZWA PRODUKTU

Przedłużacz samozwijający 20 m H05VV-F 3G1,5 IP20



Rys. poglądowy



- korpus bębna wykonany z wytrzymałego, bardzo odpornego na uszkodzenia specjalnego tworzywa sztucznego (wyjątkowo solidna konstrukcja)
- możliwość obrotu o 180° na uchwycie ściennym
- z uchwytem zapewniającym wygodne przenoszenie
- nie wymaga pracochłonnego zwijania kabla po użyciu
- wystarczy lekkie pociągnięcie za kabel, a automatyczna zwijarka nawinie przewód w obudowę szpuli kablowej
- ze względu na stałą blokadę na kablu, gniazdo nie może zostać wciągnięte do obudowy, gdy jest w położeniu zwiniętym
- z wbudowanym wyłącznikiem termicznym
- zawiera wytrzymałe kołki/śruby do montażu do ściany
- z wtyczką kątową i gniazdem z uziemieniem
- można go obrócić o 180° na uchwycie ściennym i posiada funkcję „EASY TO GO” = łatwy demontaż
- IP20: nadaje się do użytku w pomieszczeniach zamkniętych
- 230 V, 16 A, maks. 2000 W

Dane techniczne

EAN	4011160126451
Waga [kg]	6.5
Wymiary	18,5x33x38 cm
Ogólny kolor	szary
Kategoria	Przedłużacze bębnowe
Podkategoria	Przedłużacze samozwijające
Typ przewodu	H05VV-F
Przekrój przewodu	3G1,5
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	20
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc Maksymalna	2000 W
Termik	Termik 1P
Ochrona IP	IP20
Wejście	wtyczka kątowa IP20 230 V, 16 A, 2P+Z
Wyjście	1x gniazdo IP20 z uziemieniem 230 V, 16 A, 2P+Z
Liczba gniazd łącznie	1
Liczba Gniazd Typu F (230 V)	1
Liczba żył	3

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.