

NAZWA PRODUKTU

Zestaw EnergyTube XL 200 W ze statywem XXL 4,6 m - 30000 lm



Rys. poglądowy



Naświetlacz EnergyTube XL 360° LED 200 W (nr art. 46241) w torbie

- wysokiej jakości reflektor LED 360° do równomiernego oświetlenia dużych powierzchni
- z uchwytem na czop DIN do montażu na statywach z czopami DIN
- alternatywnie można go szybko zawiesić za pomocą oczka i karabińczyka
- diody LED zamknięte w kolumnie ochronnej wykonanej z poliwęglanu, wyjątkowo odpornej na uderzenia klasy IK10
- niezwykle trwałe, wysokowydajne diody LED o żywotności ponad 50 000 h
- współczynnik oddawania barw: CRI > 80
- ze zintegrowanym zabezpieczeniem termicznym
- temperatura robocza otoczenia: -15°C do +40°C
- kąt rozsyłu światła: 360°
- podłączenie: 230 V, 50-60 Hz
- produkty testowane zgodnie z DIN EN 60598-1
- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody
- naświetlacz LED Premium 360° do równomiernego oświetlania dużych powierzchni do ok. 2400 m²
- w zestawie torba ochronna
- 150 lm/W

Statyw profesjonalny XXL z trawersem (nr art. 46758)

- wysoka jakość wykonania
- malowana proszkowo rama z rur stalowych z 5 elementami rurowymi i śrubami regulacyjnymi w praktycznej torbie
- statyw z czopem DIN i trawersem o długości 820 mm z mocowaniem DIN do szybkiego mocowania i zabezpieczania reflektorów roboczych na statywie
- nogi ze stożkami podstawy zapewniają bardzo dobrą stabilność
- w zestawie 3 linki zabezpieczające z karabińczykami i 3 kołki do wbicia w grunt do zabezpieczenia stojaka.
- bezystopniowa regulacja wysokości od 1,3 do 4,6 m
- maks. nośność 40 kg

Dane techniczne

EAN	4011160198618
Waga [kg]	21
Wymiary	22,5x62x22,5 cm + 20x23,5x115 cm
Seria	EnergyLine
Kategoria	Oświetlenie
Podkategoria	Zestawy Energy XL i naświetlacze EnergyTube XL
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	3G1,5
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	7
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc [W]	200
Ochrona IP	IP44
Wejście	przewód zasilający z wtyczką IP44 H07RN-F 3G1,5 7m
Barwa światła [K]	5000

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.

Dane techniczne

Moc świetlna [lm]	30000
-------------------	-------

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.

as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 21.10.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.

