Karta katalogowa

Nr Art.: **20752**

NAZWA PRODUKTU

Przedłużacz bębnowy ze szpulą 290 mmØ z utwardzanej gumy CEE 40 m H07BQ-F 5G1,5 IP54

Rys. poglądowy

- szpula przedłużacza bębnowego jest wykonana z wyjątkowo sprężystego, wulkanizowanego materiału z twardej gumy
- jest odporna na uderzenia, oleje, smary i benzynę, posiada bardzo dobre właściwości izolacyjne i jest niełamliwa
- stelaż to wyjątkowo stabilna podwójna rama rurowa, wykonana z rury stalowej o grubości 22 mm z hamulcem postojowym
- dwie duże korby, z których jedna jest obracana, co ułatwia nawijanie
- rama z ergonomicznym, antypoślizgowym uchwytem do przenoszenia, z prowadnicą do kabli
- z wbudowanym wyłącznikiem termicznym
- z wyświetlaczem monitorowania fazy
- IP54: odporny na kurz i bryzgi wody
- z wtyczką CEE 400 V, 16 A, 5P
- z 1 gniazdem CEE 400 V, 16 A, 5P
- maks. 10 000 W

Dane techniczne

EAN	4011160207525
Waga [kg]	11
Wymiary	31,5x29x37 cm
Ogólny kolor	czarny
Kategoria	Przedłużacze bębnowe
Podkategoria	Super wytrzymałe przedłużacze bębnowe
Typ przewodu	H07BQ-F
Przekrój przewodu	5G1,5
Kolor przewodu	pomarańczowy
Długość przewodu [m]	40
Napięcie znamionowe [V]	400
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc Maksymalna	11 kW
Hamulec	Tak
Średnica bębna	290 mmØ
Stelaż metalowy	Tak
Termik	Termik 3P
Ochrona IP	IP54
Wejście	H07BQ-F 5G1,5 pomarańczowy 40 m z wtyczką CEE 400 V, 16 A, 5P
Wyjście	1x gniazdo CEE 400 V, 16 A, 5P 2x gniazdo IP54 z klapką niebieską z uziemieniem 230 V, 16 A, 2P+Z z sygnalizatorem monitorowania fazy
Liczba gniazd łącznie	3
Liczba Gniazd Typu F (230 V)	2
Liczba Gniazd CEE 400 V, 16 A	1
Liczba żył	5

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.

as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 20.10.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.