

Karta katalogowa

Nr Art.: 22166



NAZWA PRODUKTU

Przedłużacz bębnowy plastikowy Xperts CEE 20 m AT-N07V3V3-F 5G2,5 IP44



- korpus bębna wykonany z wytrzymałego, bardzo odpornego na uszkodzenia, specjalnego tworzywa sztucznego
- ze stabilną, amortyzującą ramą w kształcie litery X z podwójną ramą rurową z hamulcem gwiazdowym
- rama z ergonomicznym, antypoślizgowym 2-komponentowym uchwytem i prowadzeniem kabli
- z wbudowanym wyłącznikiem termicznym
- ze stabilną, amortyzującą ramą w kształcie litery X z podwójną ramą rurową z hamulcem gwiazdowym
- z wtyczką CEE 400 V, 16 A, 5P
- 1x gniazdo CEE 400 V, 16 A, 5P
- CEE 400 V, 16 A, 5P, maks. 11 kW

Rys. poglądowy

Dane techniczne

EAN	4011160221668
Waga [kg]	5.75
Wymiary	31,5x29x37 cm
Ogólny kolor	czarny
Seria	Xperts
Kategoria	Przedłużacze bębnowe
Podkategoria	Plastikowe budowlane przedłużacze bębnowe
Typ przewodu	AT-N07V3V3-F
Przekrój przewodu	5G2,5
Kolor przewodu	żółty
Długość przewodu [m]	20
Napięcie znamionowe [V]	400
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc Maksymalna	11 kW
Hamulec	Tak
Średnica bębna	285 mmØ
Stelaż metalowy	Tak
Termik	Termik 3P
Ochrona IP	IP44
Wejście	AT-N07V3V3-F 5G2,5 żółty 20 m z wtyczką CEE 400 V, 16 A, 5P
Wyjście	2x gniazdo IP44 z czerwoną kłapką z uziemieniem 230 V, 16 A, 2P+Z 1x gniazdo CEE 400 V, 16 A, 5P
Liczba gniazd łącznie	3
Liczba Gniazd Typu F (230 V)	2
Liczba Gniazd CEE 400 V, 16 A	1
Liczba żył	5

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.



as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 20.10.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.