

# Karta katalogowa

Nr Art.: 22731



NAZWA PRODUKTU

## Przedłużacz bębnowy metalowy Xperts 40 m AT-N07V3V3-F 3G1,5 IP44



- korpus bębna wykonany z blachy stalowej ocynkowane
- ze stabilną, amortyzującą ramą w kształcie litery X z podwójną ramą rurową z hamulcem gwiazdowym
- rama z ergonomicznym, antypoślizgowym 2-komponentowym uchwytem i prowadzeniem kabli
- z wbudowanym wyłącznikiem termicznym
- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody
- ze stabilną, amortyzującą ramą w kształcie litery X z podwójną ramą rurową z hamulcem gwiazdowym
- z wtyczką z uziemieniem
- port USB 5 V / 1 A
- zintegrowana sygnalizacja napięcia
- 230 V, 16 A, maks. 3500 W

Rys. poglądowy

### Dane techniczne

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| EAN                          | 4011160227318                                                      |
| Waga [kg]                    | 8                                                                  |
| Wymiary                      | 22x39,7x31,2 cm                                                    |
| Ogólny kolor                 | srebrny                                                            |
| Seria                        | Xperts                                                             |
| Kategoria                    | Przedłużacze bębnowe                                               |
| Podkategoria                 | Metalowe budowlane przedłużacze bębnowe                            |
| Typ przewodu                 | AT-N07V3V3-F                                                       |
| Przekrój przewodu            | 3G1,5                                                              |
| Kolor przewodu               | żółty                                                              |
| Długość przewodu [m]         | 40                                                                 |
| Napięcie znamionowe [V]      | 230                                                                |
| Natężenie znamionowe [A]     | 16                                                                 |
| Moc Maksymalna               | 3500 W                                                             |
| Hamulec                      | Tak                                                                |
| Średnica bębna               | 285 mmØ                                                            |
| Stelaż metalowy              | Tak                                                                |
| Termik                       | Termik 1P                                                          |
| Ochrona IP                   | IP44                                                               |
| Wejście                      | AT-N07V3V3-F 3G1,5 żółty 40 m z wtyczką IP44 230 V, 16 A, 2P+Z     |
| Wyjście                      | 3x gniazdo IP44 z niebieską kłapką z uziemieniem 230 V, 16 A, 2P+Z |
| Liczba gniazd łącznie        | 3                                                                  |
| Liczba Gniazd Typu F (230 V) | 3                                                                  |
| Liczba żył                   | 3                                                                  |

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.



as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 20.10.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.