

# Karta katalogowa

Nr Art.: 38604



NAZWA PRODUKTU

## Przedłużacz 5-gniazdowy z włącznikiem i wtyczką ochrony osobistej PRCD 30 mA 4,5 m H07RN-F 3G1,5 CZA IP44



- znamionowy prąd różnicowy 30 mA
- wyzwalacz podnapięciowy
- czas wyzwalania krótszy niż 30 ms
- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody
- przedłużacz z wtyczką PRCD, niezawodnie chroni przed prądem różnicowym
- bardzo solidna konstrukcja
- 230 V, 16 A, maks. 3500 W

Rys. poglądowy

### Dane techniczne

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| EAN                          | 4011160386046                                                           |
| Waga [kg]                    | 1.2                                                                     |
| Wymiary                      | 10x6x40 cm                                                              |
| Ogólny kolor                 | czarny                                                                  |
| Seria                        | PRCD                                                                    |
| Kategoria                    | Produkty z zakresu elektrycznej ochrony indywidualnej                   |
| Podkategoria                 | Seria PRCD                                                              |
| Typ przewodu                 | H07RN-F                                                                 |
| Przekrój przewodu            | 3G1,5                                                                   |
| Kolor przewodu               | czarny                                                                  |
| Długość przewodu [m]         | 4.5                                                                     |
| Napięcie znamionowe [V]      | 230                                                                     |
| Natężenie znamionowe [A]     | 16                                                                      |
| Moc Maksymalna               | 3500 W                                                                  |
| Ochrona IP                   | IP44                                                                    |
| Zabezpieczenie               | PRCD 30 mA                                                              |
| Wejście                      | H07RN-F 3G1,5 czarny 4,5 m z wtyczką PRCD 30 mA, IP44 230 V, 16 A, 2P+Z |
| Wyjście                      | 5x gniazdo IP44 230 V, 16 A z włącznikiem                               |
| Liczba gniazd łącznie        | 5                                                                       |
| Liczba Gniazd Typu F (230 V) | 5                                                                       |
| mA                           | 30                                                                      |

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.



as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 20.10.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.