

# Karta katalogowa

Nr Art.: 38630

**as**<sup>®</sup>  
**Schwabe**  
TechnikProdukte

NAZWA PRODUKTU

## Przedłużacz listwowy budowlany 3-gniazdowy z włącznikiem 1,5 m H07RN-F 3G2,5 CZA IP44



- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody
- IP54: odporny na kurz i zachlapania
- dopuszczone do stosowania na budowach i w rolnictwie
- nadają się do montażu na ścianie
- z podświetlanym włącznikiem
- z wtyczką z uziemieniem
- gniazda z uziemieniem z samozamykającymi się kłapkami 230 V, 16 A, maks. 3500 W

Rys. poglądowy

### Dane techniczne

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| EAN                          | 4011160386305                                                              |
| Waga [kg]                    | 0.55                                                                       |
| Wymiary                      | 10x6x28 cm                                                                 |
| Ogólny kolor                 | czarny                                                                     |
| Kategoria                    | Przedłużacze                                                               |
| Podkategoria                 | Do stosowania na budowach                                                  |
| Typ przewodu                 | H07RN-F                                                                    |
| Przekrój przewodu            | 3G2,5                                                                      |
| Kolor przewodu               | czarny                                                                     |
| Długość przewodu [m]         | 1.5                                                                        |
| Napięcie znamionowe [V]      | 230                                                                        |
| Natężenie znamionowe [A]     | 16                                                                         |
| Moc Maksymalna               | 3500 W                                                                     |
| Ochrona IP                   | IP44                                                                       |
| Wejście                      | wtyczka, IP44 230 V, 16 A, 2P+Z                                            |
| Wyjście                      | 3x gniazdo IP44 z niebieską kłapką i uziemieniem 230 V, 16 A z włącznikiem |
| Liczba gniazd łącznie        | 3                                                                          |
| Liczba Gniazd Typu F (230 V) | 3                                                                          |

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.

**as**<sup>®</sup>  
**Schwabe**  
TechnikProdukte

as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 20.10.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.