

# Karta katalogowa

Nr Art.: 46422

NAZWA PRODUKTU

## Naświetlacz CHIP-LED SlimlinePro 120 W - 15600 lm



- z oryginalnym LED firmy OSRAM
- trwałe diody LED o żywotności ponad 50 000 godzin
- wyjątkowo smukła obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium IP65
- z elementem wyrównania ciśnienia zapobiegającym kondensacji wewnątrz obudowy
- uchwyt uchylny i blokowany w wybranej pozycji
- 2-metrowy gumowy przewód H07RN-F 3G1,5 z wtyczką Uni-Schuko
- klasa efektywności energetycznej: E
- IP44 – odporny na ciała obce i rozpryski wody

Rys. poglądowy

### Dane techniczne

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| EAN                      | 4011160464225                                      |
| Waga [kg]                | 3.7                                                |
| Wymiary                  | 37,5x35x7,5 cm                                     |
| Ogólny kolor             | szary                                              |
| Seria                    | Slimline Pro                                       |
| Kategoria                | Oświetlenie                                        |
| Podkategoria             | Seria naświetlaczy Slimline                        |
| Typ przewodu             | H07RN-F                                            |
| Przekrój przewodu        | 3G1,5                                              |
| Kolor przewodu           | czarny                                             |
| Długość przewodu [m]     | 2                                                  |
| Napięcie znamionowe [V]  | 230                                                |
| Natężenie znamionowe [A] | 16                                                 |
| Moc [W]                  | 120                                                |
| Ochrona IP               | IP44                                               |
| Wejście                  | przewód zasilający z wtyczką IP44 H07RN-F 3G1,5 2m |
| Barwa światła [K]        | 4000                                               |
| Moc świetlna [lm]        | 15600                                              |
| Kąt rozsyłu światła      | 120                                                |

**Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.**