

# Karta katalogowa

Nr Art.: 46660

NAZWA PRODUKTU

## Naświetlacz Optiline LED 30 W - 3600 lm IP65



- trwałe diody LED o żywotności ponad 40 000 godzin
- smukła obudowa z tworzywa z aluminiowym radiatorem
- satynowana szybka dla równomiernego rozsyłu światła
- uchylny i blokowany uchwyt montażowy
- przewód H07RN-F 3G1,5 o długości 15 cm z szybkozłączem
- możliwość podłączenia przewodu o przekroju 3×2,5 mm<sup>2</sup>
- wymienny moduł LED
- klasa efektywności energetycznej E
- stopień ochrony IP65 – pyłoszczelny i odporny na strumień wody

Rys. poglądowy

### Dane techniczne

|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| EAN                      | 4011160466601                                                            |
| Waga [kg]                | 0.42                                                                     |
| Wymiary                  | 15,5x13,6x5,3 cm                                                         |
| Ogólny kolor             | czarny                                                                   |
| Seria                    | Optiline                                                                 |
| Kategoria                | Oświetlenie                                                              |
| Podkategoria             | Seria naświetlaczy Optiline                                              |
| Typ przewodu             | H07RN-F                                                                  |
| Przekrój przewodu        | 3G1,5                                                                    |
| Kolor przewodu           | czarny                                                                   |
| Długość przewodu [m]     | 0.15                                                                     |
| Napięcie znamionowe [V]  | 230                                                                      |
| Natężenie znamionowe [A] | 16                                                                       |
| Moc [W]                  | 30                                                                       |
| Ochrona IP               | IP65                                                                     |
| Wejście                  | przewód zasilający z adapterem do podłączenia, IP44 H07RN-F 3G1,5 0,15 m |
| Barwa światła [K]        | 4000                                                                     |
| Moc świetlna [lm]        | 3600                                                                     |
| Kąt rozsyłu światła      | 120                                                                      |

**Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.**