

Karta katalogowa

Nr Art.: 67016

NAZWA PRODUKTU

Przewód grzejny 2 m H05RN-F 3G1,0 + kabel grzejny 6 m



Rys. poglądowy



- przewody grzejne z wbudowanym termostatem, zostały opracowane w celu zapobiegania zamarzaniu metalowych rur wodnych w zimie
- 2 m gotowy do montażu nieogrzewany kabel zasilający H05RN-F 3G1,0 z wtyczką z uziemieniem
- zewnętrzne systemy monitorowania temperatury i akcesoria nie są wymagane
- temperatura generowana przez kabel: maks. 45°C
- moc właściwa: 15 W/m
- maks. temperatura pracy: 70°C
- włącza się automatycznie przy +3°C i wyłącza ponownie przy +10°C (mierzona na termostacie na końcu kabla)
- podłączenie: 230 V, 50-60 Hz
- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody

Dane techniczne

EAN	4011160670169
Waga [kg]	0.74
Wymiary	20x8x20,5 cm
Ogólny kolor	czarny
Kategoria	Dom i ogród
Podkategoria	Przewody grzejne
Typ przewodu	H05RN-F
Przekrój przewodu	3G1,0
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	6
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Ochrona IP	IP44
Wejście	przewód zasilający H05RN-F 3G1 czarny 2 m z wtyczką IP44 230 V, 16 A, 2P+Z
Wyjście	6m przewód grzejny zakończony termostatem

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.