

# Karta katalogowa

Nr Art.: 846344

NAZWA PRODUKTU

## Naświetlacz mobilny Optiline LED 24 W "F" - 2500 lm



Rys. poglądowy



- diody LED o żywotności ponad 40 000 h
- temperatura barwowa: 4000 K (neutralna biel)
- kąt rozsyłu światła diody LED: 100°
- współczynnik oddawania barw: CRI > 80
- z dyfuzorem wykonanym z poliwęglanu
- wyjątkowo wąska obudowa reflektora wykonana ze specjalnego tworzywa sztucznego z blokadą uchwytu mocującego
- podłączenie: 220-240 V/50 Hz
- 3 m przewód neoprenowy H07RN-F 3G1,5 z wtyczką z uziemieniem
- IP54: odporny na kurz i bryzgi wody
- 1x gniazdo z uziemieniem i uchylną kłapką
- wyjście USB: 5 V, 1,0 A
- z włącznikiem

### Dane techniczne

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| EAN                          | 4059948004461                                           |
| Waga [kg]                    | 1.54                                                    |
| Wymiary                      | 10x24,8x31 cm                                           |
| Ogólny kolor                 | czarny                                                  |
| Seria                        | Optiline                                                |
| Kategoria                    | Oświetlenie                                             |
| Podkategoria                 | Seria naświetlaczy Optiline                             |
| Typ przewodu                 | H07RN-F                                                 |
| Przekrój przewodu            | 3G1,5                                                   |
| Kolor przewodu               | czarny                                                  |
| Długość przewodu [m]         | 3                                                       |
| Napięcie znamionowe [V]      | 230                                                     |
| Natężenie znamionowe [A]     | 16                                                      |
| Moc [W]                      | 24                                                      |
| Ochrona IP                   | IP54                                                    |
| Wejście                      | przewód zasilający z wtyczką IP44 H07RN-F 3G1,5 3m      |
| Wyjście                      | 1x gniazdo z kłapką i uziemieniem 230 V, 16 A, IP44 "F" |
| Barwa światła [K]            | 4000                                                    |
| Moc świetlna [lm]            | 2500                                                    |
| Liczba gniazd łącznie        | 1                                                       |
| Liczba Gniazd Typu E (230 V) | 1                                                       |

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.