


# Karta katalogowa

Nr Art.: 846371

NAZWA PRODUKTU

## Kolumna oświetleniowa LED 360° 100 W "F" - 8000 lm



- optymalny rozsył światła dzięki oświetleniu 360°
- 296 szt. diod LED SMD2835 zamkniętych w ochronnej kolumnie z poliwęglanu
- składany uchwyt do mocowania lampy w górnej części kolumny
- stabilny, składany, 3-ramienny statyw wykonany z metalu malowanego proszkowo
- rozpiętość statywu: 1,05 m
- wysokość: 1,42 m
- w obudowie 1x gniazdo z uziemieniem 230 V, 16 A, maks. 3500 W, IP54
- 3 m przewód neoprenowy H07RN-F 3G1,5 z wtyczką z uziemieniem
- podłączenie: 230 V, 16 A, maks. 3500 W, 50-60 Hz
- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody

Rys. poglądowy

### Dane techniczne

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| EAN                          | 4059948004812                                                |
| Waga [kg]                    | 5                                                            |
| Wymiary                      | 25,5x145x26,5 cm                                             |
| Ogólny kolor                 | czarny                                                       |
| Kategoria                    | Oświetlenie                                                  |
| Podkategoria                 | Lampy robocze 360°                                           |
| Typ przewodu                 | H07RN-F                                                      |
| Przekrój przewodu            | 3G1,5                                                        |
| Kolor przewodu               | czarny                                                       |
| Długość przewodu [m]         | 3                                                            |
| Napięcie znamionowe [V]      | 230                                                          |
| Natężenie znamionowe [A]     | 16                                                           |
| Moc [W]                      | 100                                                          |
| Ochrona IP                   | IP44                                                         |
| Wejście                      | przewód zasilający z wtyczką IP44 H07RN-F 3G1,5 1,8m         |
| Wyjście                      | 1x gniazdo IP54 z kłapką i uziemieniem 230 V, 16 A, 2P+Z "F" |
| Barwa światła [K]            | 4000                                                         |
| Moc świetlna [lm]            | 8000                                                         |
| Liczba gniazd łącznie        | 1                                                            |
| Liczba Gniazd Typu E (230 V) | 1                                                            |

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.