Datenblatt

Schwabe TechnikProdukte 72184 Eutingen

Stecky DUO "F1" #860936

- Eingang:
  3,4m H07RN-F 3G2,5 mit CEE-Stecker 230V/16A/3polig
- Ausgang:
  3x CEE-Steckdose 230V/16A/3polig mit Klappdeckel
  7x Steckdose NF 230V/16A mit Klappdeckel
  1x USB-Doppelsteckdose 5V/2,1A
- Absicherung:
  1x FI-Schutzschalter 2polig, 25A, 30mA, Typ A
  1x Not-Aus
- 230V/16A/max. 3,5kW
- Außenbereich -IP44-

Abb. ähnlich

CE IP 44

Außenbereich Outdoor www.as-schwabe.de

Technische Daten:
230/400V / max. 3500W

Eingang:	3,4m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5 mit CEE-Stecker 230V/16A/3polig
Ausgang:	3x CEE-Steckdose 230V/16A/3polig mit Klappdeckel 7x Steckdose NF 230V/16A mit Klappdeckel 1x USB-Doppelsteckdose 5V/2,1A
Absicherung:	1x FI-Schutzschalter 2polig, 25A, 30mA, Typ A 1x Not-Aus
LxBxH:	260 x 465 x 405mm
Gewicht:	5,5 kg
EAN:	4059948004355

Angewandte Normen: NF C 61-314 / IEC 60309 / DIN EN 50525-2