Karta katalogowa

Nr Art.: **90440**

NAZWA PRODUKTU

eco Powerstation 5000

Rys. poglądowy

- **Energia dostępna:** 2,4 kWh, akumulator litowo-jonowy o napięciu 48,1 V.
- **Moc wyjściowa:** 2 500 W (nominalna) / 5 000 W (chwilowa < 2 s).
- **Zasilanie wyjściowe:** 230 V AC (185–253 V) / 50 Hz, prąd znamionowy 10 A, maks. 16 A.
- **Czas pracy w trybie jałowym:** do 80 h.
- **Ładowanie z sieci:** 90–264 V AC / 47–63 Hz, moc ładowania 500–1500 W, prąd 6 A, pełne ładowanie < 3 h.
- **Ładowanie z paneli PV:** do 1000 W (regulator PWM), czas ładowania 5–9 h w zależności od mocy panelu (300–500 W).
- **Złącza:**
  - Wejście AC – Neutrik powerCON® TRUE1® TOP
  - Wejście PV – CNLINKO LP-20
  - Wyjście AC 230 V / 16 A
  - USB QC 3.0 (22,5 W) + USB-C PD (60 W)
- **Obudowa:** aluminium, odporność IP54, klasa ochronności II – podwójna izolacja.
- **Zakres temperatur pracy:**
  - Rozładowanie: –10 °C … +65 °C
  - Ładowanie: 0 °C … +45 °C
- **Poziom hałasu:** < 10 dB(A).
- **Wymiary:** 480 × 325 × 460 mm | **Waga:** 26,65 kg (29,4 kg z opakowaniem).
- **Zawartość zestawu:** Powerstation, kabel sieciowy, adapter solarny, instrukcja obsługi.

Dane techniczne

EAN	4011160904400
Waga [kg]	29.4
Wymiary	50,5x36x49 cm
Ogólny kolor	niebieski
Kategoria	Powerstation
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	10
Moc [W]	Moc ciągła: max. 2.500 W Moc maksymalna: max. 5.000 W (< 2 sec)
Ochrona IP	IP54
Wejście	1x USB Typ A + 1x USB Typ C 1,5 m kabel zasilający 230 V z wtyczką z uziemieniem i gniazdem Neutrik 1 m Kabel do ładowania z paneli słonecznych z złączami MC4 i wtykiem CNLINKO LP-20
Wyjście	1x Gniazdo 230 V / AC
Liczba gniazd łącznie	1
Liczba Gniazd Typu F (230 V)	1

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.

as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 20.10.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.